

灭火器喷射试验机  
Fire extinguisher spray tester

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的灭火器喷射试验机主要用于手提式干粉灭火器喷射性能试验检测,采用封闭式试验,计算机控制,实时显示实验过程,配备升降台,能够调整不同规格的灭火器,自动监控和计时。

二、灭火器喷射试验机参数

试验介质:清水

压力范围:0.1~5.0Mpa

驱动空气压力:0.2~0.7Mpa

精度等级:0.4级压力表

压力测量范围:0~5.0Mpa

压力测量精度:±0.25%F.S

压力显示精度:0.005Mpa

流量测试范围:2~60m<sup>3</sup>/H

流量测试精度:±1%F.S

流量显示精度:0.5L/min

三、灭火器喷射试验机特点

- 1、喷射装置有升降台能调整高度满足最大灭火器MF/ABC10规格要求,使喷嘴的中心离地面1m;
- 2、连续喷射试验时可测定有效喷射时间和喷射滞后时间,计时仪表的误差不应大于±0.5s(60min内);喷射装置应配有称重仪器,称重仪器液晶显示,称重仪器最大量程不低于30kg,精度±5g;
- 3、振撞后的喷射性能检测应配有自15mm高度以1Hz的频率向水平放置厚60mm±1mm、长300mm±5mm、宽300mm±5mm的钢板自由跌落装置;
- 4、设备整体应平滑无毛刺,颜色大方。

参考网址: <http://www.simingte.com/miehqpsxnsyj.htm>